

Megjegyzések:

- 1.) 210 CM MAGASSÁGIG KÖRBE, ILL. A JELÖLT HELYEKEN CSEMPE FALBURKOLAT KÉSZÍTENDŐ AZ ALÁBBI HELYSÉGEKBEN:
-003- ; -004- ; -005-
- 2.) A KERÁMIA LAP PADLÓBURKOLAT ÉS A CSEMPE FALBURKOLAT CSATLAKOZÁSÁNÁL ÍVES LÁBAZATI HAJLATIDOMOKAT KELL BEÉPÍTENI AZ ALÁBBI HELYSÉGEKBEN:
-004- ; -005- .
- 3.) A KERÁMIA LAP PADLÓBURKOLAT ÉS A FERTŐTLENÍTHETŐ - MOSHATÓ "TASSÓ" FALBEVONAT CSATLAKOZÁSÁNÁL ÍVES LÁBAZATI HAJLATIDOMOKAT KELL BEÉPÍTENI AZ ALÁBBI HELYSÉGEKBEN. UGYANITT FERTŐTLENÍTHETŐ - MOSHATÓ "TASSÓ" FALBEVONAT KÉSZÜL A FÖDÉMSÍKIG. HELYSÉGEK: -001- ; -002- ; -003- ; -006- ; -007-
- 4.) A TERVEZETT ÉPÜLETBEN A VIZESCSOPORT HELYSÉGÉBEN :
-004- (AKADÁLYMENTES WC - ZUHANYZÓ)
2x2 mm víg. KENHETŐ, RUGALMAS HASZNÁLATI VÍZ ELLENI SZIGETELÉST KELL BEÉPÍTENI.
A TELJES VÍZSZINTES PADLÓFELÜLETEN + A ZUHANYTÁLCÁ MELLETT
2,00 - 2,00 m KÖRNYEZETBEN, FÜGŐÖLEGES FELÜLETEN KÉSZÍTENDŐ 2,00 m MAGASSÁGIG A KENHETŐ HASZNÁLATI VÍZ ELLENI SZIGETELÉS.
A KENHETŐ, RUGALMAS HASZNÁLATI VÍZ ELLENI SZIGETELÉSI RENDSZER ÖSSZES ELEMÉT BE KELL ÉPÍTENI, HASZNÁLNI KELL.
(FL - PADLÓÖSSZESZÁRÓ RENDSZER RUGALMAS - VÍZZÁRÓ MANDZSETTÁVAL ; RUGALMAS- VÍZZÁRÓ HAJLATIDOM A VÍZSZINTES ÉS FÜGG. HAJLATOKNÁL.)
A FENT FELSOROLT HELYSÉGEKBEN RUGALMAS, VÍZZÁRÓ RAGASZTÓVAL KELL A PADLÓBURKOLATOT, ILL. A ZUHANY MELLETTI CSEMPEBURKOLATOT BEÉPÍTENI.
4.a.) A 2x2 mm VTG. KENHETŐ, FLEXIBILIS HASZNÁLATI VÍZ ELLENI SZIGETELÉS ANYAGA A " MAPEI-MAPEGUM-WPS" KENHETŐ VÍZSZIGETELŐ ANYAG.
- 5.) A TERVEZETT ÉPÜLET HELYSÉGEIBEN ÁLTALÁNOSAN MOSHATÓ FELÜLETŐ FALFESTÉS KÉSZÜL. A SZABAD SARKOKRA 150 CM MAGASSÁGIG ELVÉDŐK KÉSZÍTENDŐK GYALULT DESZKABÓL, DISZLAZÚR FELÜLETKEZÉSEL.
- 6.) A TERVEZETT ÉPÜLET KÜLSŐ, HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓI FA SZERKEZETŰEK. 3 RÉTEGŰ HŐSZIGETELŐ ÜVEGEZÉSSEL KÉSZÜLNEK.
A HŐSZIG.ÜVEGEZÉS HŐSZIGETELŐ KÉPESSÉGE: 0,7 W/m2K;
AZ ABLAK HŐSZIGETELŐ KÉPESSÉGE: 1,1 W/m2K KELL LEGYEN.
A HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓKRA A BELSŐ OLDALON TEXTIL ZSALUZIÁT KELL ÉPÍTENI, VÍZES HELYSÉGEKBEN CSEPPÁLLÓ (vizálló) KIVITELBEN.
HELYSÉGENKENT 1 ABLAKRA FIXEN BEÉPÍTETT ROVARHÁLÓT KELL SZERELNI.
A MEGLÉVŐ - MEGM. ÉPÜLET -005- ; -006- HELYSÉGEINEK MEGLÉVŐ NYÍLÁSZÁRÓIRA (Gyermek Öltöző és Gyermek WC - Mosdó)
BETEKINTÉST GÁTLÓ FÓLIA BEVONATOT KELL HELYEZNI.
- 7.) AZ "AKADÁLYMENTES WC" HELYSÉG SPECIÁLIS BERENDEZÉSI ELEMEI:
- MOSDÓKAGYLÓ MOZGÁSSÉRÜLTEK RÉSZÉRE ; - DÖNTHETŐ TÜKÖR A MOSDÓ FÖLÉ ;
- HAJLÍTOTT KAPASZKODÓ MOSDÓ MELLÉ ; - FIX TÁMASZKODÓ MOSDÓ MELLÉ ;
- FIX TÁMASZKODÓ WC MELLÉ ; - FELHAJTHATÓ KAPASZKODÓ WC MELLÉ,
- HAJLÍTOTT KAPASZKODÓ A ZUHANYOZÓ MELLÉ.
- 8.) AZ AKADÁLYMENTES RÁMPÁK 4 SOROS KORRACÉLVCSŐ KORLÁTTAL KÉSZÜLNEK. 95 - 70 - 40 - 10 CM MAGASSÁGOKBAN.
- 9.) A CSAPADÉKVÍZ CSATORNÁK ÉS A CSAPADÉKVÍZ LEVEZETŐK HORGANYZOTT ACÉL LEMEZBŐL KÉSZÜLNEK.
A CSAPADÉKVÍZ LEVETŐKET AZ UTCAÁN A JÁRDÁK SZINTJE ALATT KELL A CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ ÁROKBA BEKÖTNI; A BELSŐ UDVARI CSAPADÉKVÍZ LEVEZETŐKET A TERASZ SZINTJE ALATT KELL A SZIKKASZTÁSHOZ ELVEZETNI.

"XPS" VAGY EXPERT POLISZTIROL LAP HOMLOKZATI (LÁBAZATI) HŐSZIGETELŐ RENDSZER:


rétegfelépítés lábazon (belülről kifelé) :

- TERVEZET LÁBAZATI VASBETON GERENDA
- 2 CM LÁBAZATI VAKOLAT
- 1RTG. MÉLYALAPOZÓ
- 5 KG/M2 RAGASZTÓHABARCS
- 14 CM "XPS" VAGY EXPERT POLISZTIROL LAP HŐSZIGETELŐ RENDSZER TÁNYÉROS DÜBEL RÖGZÍTÉSSEL (6-9 DB/ M2)
- 6 KG/M2 HÁLÓÁGYAZÓ HABARCS
- ÜVEGSZÁL HÁLÓ (ÜVEGSZÖVET)
- 0,20 KG/M2 ALAPOZÓ
- 5 KG/M2 SZÍNES DÍSZÍTÓ ÉS LÁBAZATI VAKOLAT

KÖZETGYAPOT VAKOLHATÓ HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZER:

rétegfelépítés homlokaton (belülről kifelé) :

- BELSŐ FELÜLETKÉPZÉS (GLETELÉS + TÖBBRÉTEGŰ MESZELÉS)
- 1,5 CM BELSŐ MÉSZHABARCS VAKOLAT
- 38 CM VTG. TERVEZETT ÚJ TÉGLA FALAZAT ("Porotherm-38 N+F)
- 1,5 CM HOMLOKZATVAKOLAT
- 1RTG. MÉLYALAPOZÓ
- 0,2-0,3 MM STRUKTURÁLT FEDŐVAKOLAT
- 5 KG/M2 RAGASZTÓHABARCS
- 16 CM KÖZETGYAPOT VAKOLHATÓ HOMLOKZATI LEMEZ, RAGASZTVA, VALAMINT TÁNYÉROS DÜBEL RÖGZÍTÉSSEL (6-9 DB/ M2)
- 6 KG/M2 HÁLÓÁGYAZÓ HABARCS
- ÜVEGSZÁL HÁLÓ (ÜVEGSZÖVET)
- 0,20 KG/M2 ALAPOZÓ
- 3,5 KG/M2 STRUKTURÁLT FEDŐVAKOLAT 2 MM-ES SZEMCSEMÉRETTTEL

		TRISIUS KFT.		H-5600. BÉKÉSCSABA, ÁRPÁD SOR 2/2.	
Tervezőszám: 1.2./2018.		Megbízó és beruházó: MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA 5700. GYULA, EMINESCU U. 1.		Megbízó aláírása:	
Tervező: építési engedély		Az építvány megnevezése: 5700. GYULA, GALAMB U. 16. ROMÁNÁROSI ÓVODA		Építőtől tervező: Fűző György VI. HK 2/04-075-96 Építéstechnikai tervező.	
Tervezés dátuma: 2018. március		Munka megnevezése: GYULA, ROMÁNÁROSI ÓVODA FEJLESZTÉSE TORNASZOBA KIALAKÍTÁSA		Schäfer József G-104-247-97	
Rajzszám: E-2/M		Rajz megnevezése:		Ugyvezető:	
Méretarány: 1:100		ALAPRAJZ			
Építész tervező: Jasák György E-04-0051		Tervező munkatársa:		Statikus tervező: Kiss István TI-04-0052	
Rajzterület:		Építész tervező:		Ugyvezető: Jasák György	

TORNASZOBA KIALAKÍTÁSA
FÖLDSZINTI ALAPRAJZ
M=1:100

JELMAGYARÁZAT:

- MEGLÉVŐ - MEGMARADÓ ÉPÜLETSZERKEZETEK
- ELBONTANDÓ ÉPÜLETSZERKEZETEK
- TERVEZETT ÚJ K.M. TÉGLA KIFALAZÁSOK és 10 CM VTG. TÉGLA VÁLÁSZFALAK (POROTHERM 10 N+F)
- TERVEZETT ÚJ TÉGLA FALAZAT POROTHERM 38 N+F TÉGLÁBÓL. 16 CM VTG. BAUMIT-STAR-ÁSVANYT HŐSZIGETELŐ RENDSZERREL
- TERVEZETT ÚJ 10 CM VTG. GIPSZKARTON FALAZAT ("RIGIPS CW 50/100" ÁSVANYGAPOT KITÖLTÉSSEL)

